



## Walkia® Inspire Linear UGR19

Teho	lm/W	Mitat	Kirkas optiikka
40W	100lm/W	1200*35*70mm	4000 lm
40W	100lm/W	1288*35*70mm	4000 lm
40W	90lm/W	1200*35*70mm	3600 lm
40W	90lm/W	1200*35*70mm	3600 lm

Kaikki arvot +25C ympäristön lämpötilassa, 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi

<b>Valotehokkuus:</b>	90-100 lm/W
<b>Väriämpötilat:</b>	3000K, 4000K, 6500K
<b>Optiikka:</b>	Huurrettu mikroprisma
<b>Ohjattavuus:</b>	ON/OFF, 1-10V, Triac, DALI & Vantage
<b>Keskimääräinen käyttöikä ( L90B10/ Ta 25 °C ):</b>	100000 tuntia
<b>Energiatohokkuusluokka:</b>	A++
<b>Sähköverkko:</b>	AC100~277V 50/60Hz
<b>Tehokerroin:</b>	>0,95
<b>THD:</b>	<20%
<b>Välkkymättömyys:</b>	Valittavissa
<b>Liiketunnistin:</b>	Sisäänrakennettu liiketunnistin, Ulkoisella ohjaimella / Vantage
<b>Hätäpoistumistieominaisuus:</b>	Valittavissa
<b>Värintoistoindeksi (CRI):</b>	>80 / 90 / 95 ( valittavissa )
<b>Valon avautumiskulma:</b>	120° ja 120°/120°
<b>Rungon materiaalit</b>	PC-muovi
<b>Käyttölämpötila:</b>	- 40 °C ~ +40 °C
<b>Linssin materiaali:</b>	PMMA
<b>Suojausluokka:</b>	IP21
<b>Takuu:</b>	5 vuotta
<b>Merkinnät:</b>	CE, RoHS
<b>Värit:</b>	Harmaa, valkoinen

