



Walkia[®] Ceilia44

| Teho | Mitat | Huurrettu optiikka |
|------|-------|--------------------|
| 15W | Ø220 | 1500 lm |
| 18W | Ø280 | 1800 lm |

Kaikki arvot +25C ympäristön lämpötilassa, 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi

| | |
|---|--|
| Valotehokkuus: | 100 lm/W |
| Väriämpötilat: | 3000 k, 4000 k |
| Optiikka: | Huurrettu optiikka |
| Ohjattavuus: | ON/OFF, 1-10V, Triac, DALI & Vantage |
| Keskimääräinen käyttöikä (L70B50/ Ta 25 °C): | 30000 tuntia |
| Energiätehokkuusluokka: | A++ |
| Sähköverkko: | AC100~277V 50/60Hz |
| Tehokerroin: | >0,95 |
| THD: | <20% |
| Välkkymättömyys: | Valittavissa |
| Liiketunnistin: | Sisäänrakennettu liiketunnistin, Ulkoisella ohjaimella / Vantage |
| Hätäpoistumistieominaisuus: | Valittavissa |
| Värintoistoindeksi (CRI): | >80 / 90 / 95 (valittavissa) |
| Valon avautumiskulma: | 120° |
| Rungon materiaalit | PC-muovi |
| Käyttölämpötila: | - 40 °C ~ +40 °C |
| Linssin materiaalia: | PMMA |
| Suojausluokka: | IP44 |
| Takuu: | 5 vuotta |
| Merkinnät: | CE, RoHS |
| Värit: | Valkoinen |